

Кронштейн DS-PRB-1120

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- Используется для скрытия кабеля



www.hikvision.com

Спецификации

| Основное | |
|---------------------|---|
| Материал корпуса | Стальная оболочка |
| Сценарий применения | Установка снаружи помещений |
| Цвет | Белый |
| Метод установки | Дополнительная установка, чтобы скрыть кабели |

Доступные модели

DS-PRB-1120

Аксессуары



DS-PR1-60
Радар
для мониторинга области



DS-PRI120-V
Охранный радар



DS-PR1-60V
Радар
для мониторинга области

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непреднамеренного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.